



茵思普瑞控制系统（泉州）有限公司

INSPIRIT CONTROL SYSTEM (QUANZHOU) CO., LTD.

茵思普瑞控制系统(泉州)有限公司是一家专注于工业自动控制系统研发、制造、销售及应用集成的高新技术企业。公司秉承“专注品质、创新驱动、用户至上”的经营理念，致力于为客户提供全方位、高品质的自动化控制服务。凭借深厚的技术积累和持续的创新能力，茵思普瑞已成功为众多企业提供了定制化的自动化解决方案，助力企业实现生产效能提升与可持续发展目标。



茵思普瑞控制系统（泉州）有限公司
INSPIRIT CONTROL SYSTEM (QUANZHOU) CO., LTD.



福建省泉州台商投资区杏秀路991号
NO. 991 XINGXIU ROAD, QUANZHOU TAIWAN BUSINESSMEN INVESTMENT ZONE, FUJIAN



0086 021 62715589
0086 138 1639 7572



SALES.D@ENTHPR.COM

WWW.ENTHPR.COM

● 半导体除湿机



产品简介

Product Introduction

通过电子制冷方法在产品内部创造低于环境温度的冷端，并通过风扇迫使柜内相对湿热空气经过冷端从而在冷端不断产生凝露，持续收集冷凝水并排出电柜外，从而大大降低了电柜内湿气和水分含量。

● HT6远程I/O系统



产品简介

Product Introduction

适配搭载PROFINET、EtherCAT工业以太网的可编程控制器。
可在您的系统中迅速地、可靠地采集输入和控制输出信号。
通过组合耦合器、数字量I/O、模拟量I/O及功能模块，可轻松扩展应用范围。

HD6-60D-500

技术参数

额定电压	AC220V±10%
额定功率	60W
湿度启动阀值	可调（默认65%）
除湿量	≥500ml/天 (温度35℃，湿度85%RH工况)
故障节点类型	RS485和故障节点
安装方式	背板或导轨安装
显示	LCD显示屏
外壳尺寸	125 X 235.6 X 46mm

HD6-60D-350

技术参数

额定电压	AC220V±10%
额定功率	60W
湿度启动阀值	可调（默认65%）
除湿量	≥350ml/天 (温度35℃，湿度85%RH工况)
故障节点类型	RS485和故障节点
安装方式	背板或导轨安装
显示	LCD显示屏
外壳尺寸	134.4 X 129.5 X 67.4

特点

Features

· 支持EtherCAT, PROFINET通讯总线

Suitable for all EtherCAT/PROFINET Industrial Ethernet application

· >100Mbit/s背板总线速率

Over 100Mbit/s backplane bus communication speed

· 出色的抗电磁干扰能力

Excellent EMC performance

· 创新的中嵌结构让背板通信连接更可靠

Reliable backplane connection with innovative structural properties

· 低功耗灵活组合无需电源模块，16个扩展模块组合

Low power consumption and flexible I/O extension, support Max 16 I/O modules

应用领域

Fields of application



自动化

Automation



食品

Food & beverage



新能源

Renewable energy



物流

Logistics



塑料

Plastic



加工中心

CNC



农业

Agriculture